

LIA-140 管理型検査制度 新旧対照表（令和 8 年 10 月 1 日施行）

新	旧	変更理由
I 管理型検査制度について 省略 1～6 省略 7 手数料 (1)、(2) 省略 (3) 手数料は、本会の取引銀行への振込みにより、検査等の申請書受理の際に収納するものとする。 II 省略 III 第1検査について 省略 1 申請手順 (1)～(4) 省略 (5) 所定の検査手数料を指定口座(「X I 手数料について」を参照下さい。)への振込によりお支払い下さい。 (6) 以下省略 IV 管理検査について 省略 1 申請手順 (1) 省略 (2) 所定の検査手数料を銀行口座(「X I 手数料について」を参照下さい。)への振込によりお支払い下さい。 (3) 以下省略 V 性能確認検査について 省略 1 申請手順 (1) 省略 (2) 所定の検査手数料を銀行口座(「X I 手数料について」を参照下さい。)への振込によりお支払い下さい。 (3) 以下省略 VI 軽微な変更又は追加について 省略 《 申 請 手 順 》 (1)～(4) 省略 (5) 検査が必要な場合、所定の検査手数料を銀行口座(「X I 手数料について」を参照下さい。)への振込によりお支払い下さい。 (6) 以下省略	I 管理型検査制度について 省略 1～6 省略 7 手数料 (1)、(2) 省略 (3) 手数料は、<u>現金</u>、本会の取引銀行への振込みにより、検査等の申請書受理の際に収納するものとする。 II 省略 III 第1検査について 省略 1 申請手順 (1)～(4) 省略 (5) 所定の検査手数料を指定口座(「X I 手数料について」を参照下さい。)への振込<u>等</u>によりお支払い下さい。 (6) 以下省略 IV 管理検査について 省略 1 申請手順 (1) 省略 (2) 所定の検査手数料を銀行口座(「X I 手数料について」を参照下さい。)への振込<u>等</u>によりお支払い下さい。 (3) 以下省略 V 性能確認検査について 省略 1 申請手順 (1) 省略 (2) 所定の検査手数料を銀行口座(「X I 手数料について」を参照下さい。)への振込<u>等</u>によりお支払い下さい。 (3) 以下省略 VI 軽微な変更又は追加について 省略 《 申 請 手 順 》 (1)～(4) 省略 (5) 検査が必要な場合、所定の検査手数料を銀行口座(「X I 手数料について」を参照下さい。)への振込<u>等</u>によりお支払い下さい。 (6) 以下省略	運用実態との整合 I 7(3)の変更に伴う語句修正 (以下同様)

新	旧	変更理由
Ⅶ 工場審査について 省略 《 申 請 手 順 》 (1)、(2) 省略 (3) 所定の検査手数料を銀行口座(「X I 手数料について」を参照下さい。)への振込によりお支払い下さい。 (4) 以下省略 Ⅷ～XⅢ 省略 XⅣ 異議申立て 本会は、製品の製造事業者等から持ち込まれる製品又は認証業務に関する異議申立てを確実、かつ、誠意を持って処理するものとする。 1 省略 2 異議申立ての処理 (1)～(3) 省略 (4) 異議申立ての審理結果に対する不服の取扱い 本会の審理結果に不服のある場合、報告書の発行日から30日以内に限り、当該審理結果に対する不服申立てができるものとする。 XⅤ 管理型検査制度運用規則(LIA-140-1) 第1条〈 総 則 〉 1～3 省略 4 管理型検査制度を選択する場合は、原則、当該品目(類似品を含む。)の6か月間の生産実績を有し、品質が安定しているものとする。 5 以下省略 第2条～第5条 省略 第6条〈 フォローアップ 〉 1 本会は、当該製造事業者の工場等において、管理型検査制度の運用状況、品質管理状況等の確認のため、原則として、フォローアップを年1回以上行うものとする。(以下「1年フォローアップ」という。) 2 本会は、前項の「1年フォローアップ」の他に、年3回(原則として3月に1回)、管理型検査制度の運用状況等の確認をするものとする。(以下「3月フォローアップ」という。) ただし、ISO9000's 特例適用事業所(当該品目が認証範囲に含まれる場合に限り)にあつては、フォローアップを年1回(原則として6月に1回)とする。〈以下「6月フォローアップ」という。〉 3 以下省略 第7条 以下省略 (別紙－1)第1条第2項関連 省略 (別紙－2)第1検査申請に係る添付書類 第1検査申請に係る添付書類は、下記に掲げる書類のうち該当するものとする。ただし、申請する製品に関するものとし、継続時には変更部分のみとする。 (別紙－3)～(別紙－6) 省略	Ⅶ 工場審査について 省略 《 申 請 手 順 》 (1)、(2) 省略 (3) 所定の検査手数料を銀行口座(「X I 手数料について」を参照下さい。)への振込等によりお支払い下さい。 (4) 以下省略 Ⅷ～XⅢ 省略 XⅣ 異議申立て 本会は、製品の製造事業者等から持ち込まれる製品又は認証業務に関する異議申立てを確実、かつ、誠意を持って処理するものとする。 1 省略 2 異議申立ての処理 (1)～(3) 省略 (4) 異議申立ての審理結果に対する不服の取扱い 本会の審理結果に不服のある場合、通知書の発行日から30日以内に限り、当該審理結果に対する不服申立てができるものとする。 XⅤ 管理型検査制度運用規則(LIA-140-1) 第1条〈 総 則 〉 1～3 省略 4 管理型検査制度を選択する場合は、原則、当該品目(類似品を含む。)の6ヶ月間の生産実績を有し、品質が安定しているものとする。 5 以下省略 第2条～第5条 省略 第6条〈 フォローアップ 〉 1 本会は、当該製造事業者の工場等において、管理型検査制度の運用状況、品質管理状況等の確認のため、原則として、フォローアップを年1回以上行うものとする。(以下「1年フォローアップ」という。) 2 本会は、前項の「1年フォローアップ」の他に、年3回(原則として3月に1回)、管理型検査制度の運用状況等の確認をするものとする。(以下「3月フォローアップ」という。) ただし、ISO9000's 特例適用事業所(当該品目が認証範囲に含まれる場合に限り)にあつては、フォローアップを年1回(原則として6月に1回)とする。 3 以下省略 第7条 以下省略 (別紙－1)第1条第2項関連 省略 (別紙－2)第1検査申請に係る添付書類 第1検査申請に係る添付書類は、下記の掲げる書類のうち該当するものとする。ただし、申請する製品に関するものとし、継続時には変更部分のみとする。 (別紙－3)～(別紙－6) 省略	I 7(3)の変更に伴う語句修正 語句修正 語句の整合性 語句修正

新	旧	変更理由																																				
XⅥ～XⅦ 省略 XⅦ 性能確認検査運用規則(LIA-140-3) 第1条～第3条 省略 第4条<検査項目> 性能確認検査の品目ごとの試料の提出数量、検査項目及び試料数は次のとおりとする。ただし、製品の型式（形式）により必要でない項目は除くものとする。 1～13 省略 14 迅速継手(大型燃焼器接続用のものを含む)・・・提出数量:3 <table><tr><th colspan="2">検査項目</th><th>試料数</th></tr><tr><td>①</td><td>表 示</td><td>3</td></tr><tr><td>②</td><td>寸 法</td><td>2</td></tr><tr><td>③</td><td>気密性</td><td>3</td></tr><tr><td>④</td><td>着脱力</td><td>2</td></tr><tr><td>⑤</td><td>通過流量</td><td>3</td></tr></table> 15 以下省略 XⅧ 性能確認検査省略手数料規則(LIA-140-4) 第1条 管理型検査制度の「XⅦ 性能確認検査運用規則」(LIA-140-3)第2条「省略」の適用を受けようとする場合の手数料は別表1に掲げるものとする。ただし、消費税は、別に納めるものとする。 第2条 省略	検査項目		試料数	①	表 示	3	②	寸 法	2	③	気密性	3	④	着脱力	2	⑤	通過流量	3	XⅥ～XⅦ 省略 XⅦ 性能確認検査運用規則(LIA-140-3) 第1条～第3条 省略 第4条<検査項目> 性能確認検査の品目ごとの試料の提出数量、検査項目及び試料数は次のとおりとする。ただし、製品の型式（形式）により必要でない項目は除くものとする。 1～13 省略 14 迅速継手(<u>小口径ホース用及び</u>大型燃焼器接続用のものを含む)・・・提出数量:3 <table><tr><th colspan="2">検査項目</th><th>試料数</th></tr><tr><td>①</td><td>表 示</td><td>3</td></tr><tr><td>②</td><td>寸 法</td><td>2</td></tr><tr><td>③</td><td>気密性</td><td>3</td></tr><tr><td>④</td><td>着脱力</td><td>2</td></tr><tr><td>⑤</td><td>通過流量</td><td>3</td></tr></table> 15 以下省略 XⅧ 性能確認検査省略手数料規則(LIA-140-4) 第1条 管理型検査制度の「XⅦ 性能確認検査運用規則」(LIA-140-3)第2条「省略」の適用を受けようとする場合の手数料は別表1に掲げるものとする。ただし、消費税は、別に納めるものとする。 第2条 省略	検査項目		試料数	①	表 示	3	②	寸 法	2	③	気密性	3	④	着脱力	2	⑤	通過流量	3	
検査項目		試料数																																				
①	表 示	3																																				
②	寸 法	2																																				
③	気密性	3																																				
④	着脱力	2																																				
⑤	通過流量	3																																				
検査項目		試料数																																				
①	表 示	3																																				
②	寸 法	2																																				
③	気密性	3																																				
④	着脱力	2																																				
⑤	通過流量	3																																				

新				旧				変更理由	
(別表1)性能確認検査省略手数料(税抜き)				(別表1)性能確認検査省略手数料(税抜き)				手数料改定 運用（LIA本発第28-27号）の反映	
(1)調整器	1-1)単段減圧式調整器	10kg/h 以下のもの		10kg/h 以下のもの		21,000			
		10kg/h 以下高性能		10kg/h 以下高性能		21,000			
		10kg/h を超えるもの		10kg/h を超えるもの		21,000			
		張力式ガス放出防止型のもの	単独申請	30,800					
			従型式	7,700					
	1-2)自動切替式調整器	10kg/h 以下のもの		10kg/h 以下のもの		31,900			
		10kg/h 以下高性能		10kg/h 以下高性能		31,900			
		10kg/h を超えるもの		10kg/h を超えるもの		31,900			
		親子式	10kg/h 以下のもの	35,200					
			10kg/h を超え 50kg/h 以下	35,200					
			50kg/h を超えるもの	省 略					
		遮断機構付 10kg/h 以下のもの		遮断機構付 10kg/h 以下のもの		45,100			
		1-3)二段減圧式調整器	10kg/h 以下のもの		10kg/h 以下のもの		19,800		
	10kg/h 以下の一体型		10kg/h 以下の一体型		19,800				
	10kg/h 以下の一体型高性能		10kg/h 以下の一体型高性能		19,800				
	10kg/h を超えるもの		10kg/h を超えるもの		19,800				
	10kg/h を超える一体型		10kg/h を超える一体型		19,800				
	親子式		10kg/h 以下のもの	35,200					
			10kg/h を超え 50kg/h 以下	35,200					
			50kg/h を超えるもの	省 略					
	分離型検知装置（調＋漏）		分離型検知装置（調＋漏）		省 略				
	調整器 50kg/h を超えるもの		漏洩検知部	調整器 50kg/h を超えるもの					
	調整器 50kg/h を超えるもの			調整器 50kg/h を超えるもの		省 略			
	漏洩検知部			漏洩検知部		省 略			
	(2) 低圧ホース	一般型（大口徑を含む。）		一般型（大口徑を含む。）		27,000			
高性能		高性能		27,000					
(3) 燃焼器用ホース（大口徑を含む。）				27,000					
(4) 逆止弁付根元バルブ				23,000					
(5) マイコンメータ	Ⅱ型	基本型	付加機能無	31,000					
			付加機能有	42,000					
		共通型	付加機能無	31,000					
			付加機能有	42,000					
	個別型	付加機能無	31,000						
		付加機能有	42,000						
		10年検満タイプ		同 上		運用実態との整合			
(別表1)性能確認検査省略手数料(税抜き)				(別表1)性能確認検査省略手数料(税抜き)				手数料改定 運用（LIA本発第28-27号）の反映	
(1)調整器	1-1)単段減圧式調整器	10kg/h 以下のもの		10kg/h 以下のもの		21,000			
		10kg/h 以下高性能		10kg/h 以下高性能		21,000			
		10kg/h を超えるもの		10kg/h を超えるもの		21,000			
		張力式ガス放出防止型のもの	単独申請	30,800					
			従型式	7,700					
	1-2)自動切替式調整器	10kg/h 以下のもの		10kg/h 以下のもの		31,900			
		10kg/h 以下高性能		10kg/h 以下高性能		31,900			
		10kg/h を超えるもの		10kg/h を超えるもの		31,900			
		親子式	10kg/h 以下のもの	35,200					
			10kg/h を超え 50kg/h 以下	35,200					
			50kg/h を超えるもの	省 略					
		遮断機構付 10kg/h 以下のもの		遮断機構付 10kg/h 以下のもの		45,100			
		1-3)二段減圧式調整器	10kg/h 以下のもの		10kg/h 以下のもの		19,800		
	10kg/h 以下の一体型		10kg/h 以下の一体型		19,800				
	10kg/h 以下の一体型高性能		10kg/h 以下の一体型高性能		19,800				
	10kg/h を超えるもの		10kg/h を超えるもの		19,800				
	10kg/h を超える一体型		10kg/h を超える一体型		19,800				
	親子式		10kg/h 以下のもの	35,200					
			10kg/h を超え 50kg/h 以下	35,200					
			50kg/h を超えるもの	省 略					
	分離型検知装置（調＋漏）		分離型検知装置（調＋漏）		省 略				
	調整器 50kg/h を超えるもの		漏洩検知部	調整器 50kg/h を超えるもの					
	調整器 50kg/h を超えるもの			調整器 50kg/h を超えるもの		省 略			
	漏洩検知部			漏洩検知部		省 略			
	(2) 低圧ホース	一般型（大口徑を含む。）		一般型（大口徑を含む。）		27,000			
高性能		高性能		27,000					
(3) 燃焼器用ホース（大口徑を含む。）				27,000					
(4) 逆止弁付根元バルブ				23,000					
(5) マイコンメータ	Ⅱ型	基本型	付加機能無	31,000					
			付加機能有	42,000					
		共通型	付加機能無	31,000					
			付加機能有	42,000					
	個別型	付加機能無	31,000						
		付加機能有	42,000						
		10年検満タイプ		同 上		運用実態との整合			

新					旧					変更理由			
(5) マイコンメータ	品 目			手数料(円)		(5) マイコンメータ	品 目			手数料(円)		運用実態との 整合 手数料改定	
	(削除)				S型 (漏えい検知部を含む)		77,000	L型	基本型	付加機能有	42,000		
	SB型	継続使用時間無		77,000					共通型	付加機能有	42,000		
		継続使用時間有		77,000					個別型	付加機能有	42,000		
	S4型			77,000			S型 (漏えい検知部を含む)	70,000	SB型	継続使用時間無	70,000		
	E 型 (漏えい検知部を含む)	77,000	EB型	継続使用時間無	77,000					継続使用時間有	70,000		
				継続使用時間有					77,000	E4型	77,000		E 型 (漏えい検知部を含む)
	継続使用時間有		77,000	継続使用時間有	70,000								
	E4型				77,000		E4型			70,000			
	(6) 金属フレキシブルホース				27,500		(6) 金属フレキシブルホース				25,000		
	(7) 配管用フレキ管	7-1) 配管用フレキ管		主	17,600	(7) 配管用フレキ管	7-1) 配管用フレキ管		主	16,000			
				従	8,800				従	8,000			
		7-2) 配管用フレキ管継手	銅合金製	主	13,200		7-2) 配管用フレキ管継手	銅合金製	主	12,000			
				従	3,850				従	3,500			
			ステンレス製	主	15,400			ステンレス製	主	14,000			
				従	5,500				従	5,000			
	(8) ガス漏れ警報 遮断装置	8-1) 配管接続型	一体型	復帰確認無		22,000	8-1) 配管接続型	一体型	復帰確認無		20,000		
				復帰確認有		34,100			復帰確認有		31,000		
			分離型	復帰確認無		22,000		分離型	復帰確認無		20,000		
				復帰確認有		34,100			復帰確認有		31,000		
8-2) メータ内蔵型		一体型	流量・微少有		40,700	8-2) メータ内蔵型	一体型	流量・微少有		37,000			
			流量又は微少有		38,500			流量又は微少有		35,000			
			遮断のみ		8,800			遮断のみ		8,000			
		分離型	流量・微少有		40,700		分離型	流量・微少有		37,000			
			流量又は微少有		38,500			流量又は微少有		35,000			
			遮断のみ		8,800			遮断のみ		8,000			
		10年検満			同 上		10年検満			同 上			
8-3) 制御部		流量及び微少有又は復帰		52,250	8-3) 制御部	流量及び微少有又は復帰		47,500					
		流量又は微少有又は復帰		35,750		流量又は微少有又は復帰		32,500					
		警報器連動遮断		22,000		警報器連動遮断		20,000					

新				旧				変更理由																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><th colspan="3">品目</th><th>手数料(円)</th></tr><tr><td rowspan="5">(9) 高圧ホース</td><td colspan="2">一般型</td><td><u>15,400</u></td></tr><tr><td colspan="2">高性能型</td><td><u>15,400</u></td></tr><tr><td colspan="2">防止機構(張力式及び高性能型)</td><td><u>35,200</u></td></tr><tr><td colspan="2">防止機構(過流式及び高性能型)</td><td><u>35,200</u></td></tr><tr><td colspan="2">防止機構＋逆止弁機能付</td><td><u>41,800</u></td></tr><tr><td rowspan="2">(10) 自記圧力計</td><td colspan="2">自記圧力計</td><td><u>45,650</u></td></tr><tr><td colspan="2">電気式ダイヤフラム式圧力計(気密・漏洩)</td><td><u>36,300</u></td></tr><tr><td rowspan="6">(11) 対震自動ガス遮断器</td><td colspan="2">一体型(安全機構無)</td><td><u>37,950</u></td></tr><tr><td colspan="2">一体型(安全機構有)</td><td><u>45,650</u></td></tr><tr><td colspan="2">分離型(安全機構無)</td><td><u>37,950</u></td></tr><tr><td colspan="2">分離型(安全機構有)</td><td><u>45,650</u></td></tr><tr><td colspan="2">感震器</td><td><u>17,600</u></td></tr><tr><td colspan="2">確認装置</td><td><u>22,000</u></td></tr><tr><td colspan="3">(12) ホースバンド</td><td><u>7,700</u></td></tr><tr><td colspan="3">(13) ゴムキャップ</td><td><u>9,900</u></td></tr><tr><td rowspan="4">(14) 迅速継手</td><td rowspan="3">(削除)</td><td>プラグ</td><td><u>11,000</u></td></tr><tr><td>ソケット</td><td><u>11,000</u></td></tr><tr><td>プラグ・ソケット同時申請</td><td><u>22,000</u></td></tr><tr><td colspan="3">(削除)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">(15) ガス放出防止器</td><td colspan="2">過流式</td><td><u>23,100</u></td></tr><tr><td colspan="2">過流式(転倒遮断)</td><td><u>23,100</u></td></tr><tr><td colspan="2">張力式</td><td><u>23,100</u></td></tr><tr><td rowspan="2">(16) ホースエンド接続具</td><td colspan="2">16-1) 燃焼器ホース用接続金具</td><td><u>12,100</u></td></tr><tr><td colspan="2">16-2) 金属フレキ用接続金具</td><td>省 略</td></tr><tr><td rowspan="4">(17) 感震自動ガス遮断装置</td><td colspan="2">感震部</td><td><u>22,000</u></td></tr><tr><td colspan="2">遮断部</td><td><u>23,100</u></td></tr><tr><td colspan="2">制御部</td><td><u>4,400</u></td></tr><tr><td colspan="2">一体型</td><td><u>22,000</u></td></tr></table>				品目			手数料(円)	(9) 高圧ホース	一般型		<u>15,400</u>	高性能型		<u>15,400</u>	防止機構(張力式及び高性能型)		<u>35,200</u>	防止機構(過流式及び高性能型)		<u>35,200</u>	防止機構＋逆止弁機能付		<u>41,800</u>	(10) 自記圧力計	自記圧力計		<u>45,650</u>	電気式ダイヤフラム式圧力計(気密・漏洩)		<u>36,300</u>	(11) 対震自動ガス遮断器	一体型(安全機構無)		<u>37,950</u>	一体型(安全機構有)		<u>45,650</u>	分離型(安全機構無)		<u>37,950</u>	分離型(安全機構有)		<u>45,650</u>	感震器		<u>17,600</u>	確認装置		<u>22,000</u>	(12) ホースバンド			<u>7,700</u>	(13) ゴムキャップ			<u>9,900</u>	(14) 迅速継手	(削除)	プラグ	<u>11,000</u>	ソケット	<u>11,000</u>	プラグ・ソケット同時申請	<u>22,000</u>	(削除)				(15) ガス放出防止器	過流式		<u>23,100</u>	過流式(転倒遮断)		<u>23,100</u>	張力式		<u>23,100</u>	(16) ホースエンド接続具	16-1) 燃焼器ホース用接続金具		<u>12,100</u>	16-2) 金属フレキ用接続金具		省 略	(17) 感震自動ガス遮断装置	感震部		<u>22,000</u>	遮断部		<u>23,100</u>	制御部		<u>4,400</u>	一体型		<u>22,000</u>	<table><tr><th colspan="3">品目</th><th>手数料(円)</th></tr><tr><td rowspan="5">(9) 高圧ホース</td><td colspan="2">一般型</td><td><u>14,000</u></td></tr><tr><td colspan="2">高性能型</td><td><u>14,000</u></td></tr><tr><td colspan="2">防止機構(張力式及び高性能型)</td><td><u>32,000</u></td></tr><tr><td colspan="2">防止機構(過流式及び高性能型)</td><td><u>32,000</u></td></tr><tr><td colspan="2">防止機構＋逆止弁機能付</td><td><u>38,000</u></td></tr><tr><td rowspan="2">(10) 自記圧力計</td><td colspan="2">自記圧力計</td><td><u>41,500</u></td></tr><tr><td colspan="2">電気式ダイヤフラム式圧力計(気密・漏洩)</td><td><u>33,000</u></td></tr><tr><td rowspan="6">(11) 対震自動ガス遮断器</td><td colspan="2">一体型(安全機構無)</td><td><u>34,500</u></td></tr><tr><td colspan="2">一体型(安全機構有)</td><td><u>41,500</u></td></tr><tr><td colspan="2">分離型(安全機構無)</td><td><u>34,500</u></td></tr><tr><td colspan="2">分離型(安全機構有)</td><td><u>41,500</u></td></tr><tr><td colspan="2">感震器</td><td><u>16,000</u></td></tr><tr><td colspan="2">確認装置</td><td><u>20,000</u></td></tr><tr><td colspan="3">(12) ホースバンド</td><td><u>7,000</u></td></tr><tr><td colspan="3">(13) ゴムキャップ</td><td><u>9,000</u></td></tr><tr><td rowspan="6">(14) 迅速継手</td><td rowspan="3">一般型</td><td>プラグ</td><td><u>10,000</u></td></tr><tr><td>ソケット</td><td><u>10,000</u></td></tr><tr><td>同時申請</td><td><u>20,000</u></td></tr><tr><td rowspan="3">小口径型</td><td>プラグ</td><td><u>13,000</u></td></tr><tr><td>ソケット</td><td><u>13,000</u></td></tr><tr><td>同時申請</td><td><u>20,000</u></td></tr><tr><td rowspan="3">(15) ガス放出防止器</td><td colspan="2">過流式</td><td><u>21,000</u></td></tr><tr><td colspan="2">過流式(転倒遮断)</td><td><u>21,000</u></td></tr><tr><td colspan="2">張力式</td><td><u>21,000</u></td></tr><tr><td rowspan="2">(16) ホースエンド接続具</td><td colspan="2">16-1) 燃焼器ホース用接続金具</td><td><u>11,000</u></td></tr><tr><td colspan="2">16-2) 金属フレキ用接続金具</td><td>省 略</td></tr><tr><td rowspan="4">(17) 感震自動ガス遮断装置</td><td colspan="2">感震部</td><td><u>20,000</u></td></tr><tr><td colspan="2">遮断部</td><td><u>21,000</u></td></tr><tr><td colspan="2">制御部</td><td><u>4,000</u></td></tr><tr><td colspan="2">一体型</td><td><u>20,000</u></td></tr></table>				品目			手数料(円)	(9) 高圧ホース	一般型		<u>14,000</u>	高性能型		<u>14,000</u>	防止機構(張力式及び高性能型)		<u>32,000</u>	防止機構(過流式及び高性能型)		<u>32,000</u>	防止機構＋逆止弁機能付		<u>38,000</u>	(10) 自記圧力計	自記圧力計		<u>41,500</u>	電気式ダイヤフラム式圧力計(気密・漏洩)		<u>33,000</u>	(11) 対震自動ガス遮断器	一体型(安全機構無)		<u>34,500</u>	一体型(安全機構有)		<u>41,500</u>	分離型(安全機構無)		<u>34,500</u>	分離型(安全機構有)		<u>41,500</u>	感震器		<u>16,000</u>	確認装置		<u>20,000</u>	(12) ホースバンド			<u>7,000</u>	(13) ゴムキャップ			<u>9,000</u>	(14) 迅速継手	一般型	プラグ	<u>10,000</u>	ソケット	<u>10,000</u>	同時申請	<u>20,000</u>	小口径型	プラグ	<u>13,000</u>	ソケット	<u>13,000</u>	同時申請	<u>20,000</u>	(15) ガス放出防止器	過流式		<u>21,000</u>	過流式(転倒遮断)		<u>21,000</u>	張力式		<u>21,000</u>	(16) ホースエンド接続具	16-1) 燃焼器ホース用接続金具		<u>11,000</u>	16-2) 金属フレキ用接続金具		省 略	(17) 感震自動ガス遮断装置	感震部		<u>20,000</u>	遮断部		<u>21,000</u>	制御部		<u>4,000</u>	一体型		<u>20,000</u>	手数料改定
品目			手数料(円)																																																																																																																																																																																																								
(9) 高圧ホース	一般型		<u>15,400</u>																																																																																																																																																																																																								
	高性能型		<u>15,400</u>																																																																																																																																																																																																								
	防止機構(張力式及び高性能型)		<u>35,200</u>																																																																																																																																																																																																								
	防止機構(過流式及び高性能型)		<u>35,200</u>																																																																																																																																																																																																								
	防止機構＋逆止弁機能付		<u>41,800</u>																																																																																																																																																																																																								
(10) 自記圧力計	自記圧力計		<u>45,650</u>																																																																																																																																																																																																								
	電気式ダイヤフラム式圧力計(気密・漏洩)		<u>36,300</u>																																																																																																																																																																																																								
(11) 対震自動ガス遮断器	一体型(安全機構無)		<u>37,950</u>																																																																																																																																																																																																								
	一体型(安全機構有)		<u>45,650</u>																																																																																																																																																																																																								
	分離型(安全機構無)		<u>37,950</u>																																																																																																																																																																																																								
	分離型(安全機構有)		<u>45,650</u>																																																																																																																																																																																																								
	感震器		<u>17,600</u>																																																																																																																																																																																																								
	確認装置		<u>22,000</u>																																																																																																																																																																																																								
(12) ホースバンド			<u>7,700</u>																																																																																																																																																																																																								
(13) ゴムキャップ			<u>9,900</u>																																																																																																																																																																																																								
(14) 迅速継手	(削除)	プラグ	<u>11,000</u>																																																																																																																																																																																																								
		ソケット	<u>11,000</u>																																																																																																																																																																																																								
		プラグ・ソケット同時申請	<u>22,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	(削除)																																																																																																																																																																																																										
(15) ガス放出防止器	過流式		<u>23,100</u>																																																																																																																																																																																																								
	過流式(転倒遮断)		<u>23,100</u>																																																																																																																																																																																																								
	張力式		<u>23,100</u>																																																																																																																																																																																																								
(16) ホースエンド接続具	16-1) 燃焼器ホース用接続金具		<u>12,100</u>																																																																																																																																																																																																								
	16-2) 金属フレキ用接続金具		省 略																																																																																																																																																																																																								
(17) 感震自動ガス遮断装置	感震部		<u>22,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	遮断部		<u>23,100</u>																																																																																																																																																																																																								
	制御部		<u>4,400</u>																																																																																																																																																																																																								
	一体型		<u>22,000</u>																																																																																																																																																																																																								
品目			手数料(円)																																																																																																																																																																																																								
(9) 高圧ホース	一般型		<u>14,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	高性能型		<u>14,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	防止機構(張力式及び高性能型)		<u>32,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	防止機構(過流式及び高性能型)		<u>32,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	防止機構＋逆止弁機能付		<u>38,000</u>																																																																																																																																																																																																								
(10) 自記圧力計	自記圧力計		<u>41,500</u>																																																																																																																																																																																																								
	電気式ダイヤフラム式圧力計(気密・漏洩)		<u>33,000</u>																																																																																																																																																																																																								
(11) 対震自動ガス遮断器	一体型(安全機構無)		<u>34,500</u>																																																																																																																																																																																																								
	一体型(安全機構有)		<u>41,500</u>																																																																																																																																																																																																								
	分離型(安全機構無)		<u>34,500</u>																																																																																																																																																																																																								
	分離型(安全機構有)		<u>41,500</u>																																																																																																																																																																																																								
	感震器		<u>16,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	確認装置		<u>20,000</u>																																																																																																																																																																																																								
(12) ホースバンド			<u>7,000</u>																																																																																																																																																																																																								
(13) ゴムキャップ			<u>9,000</u>																																																																																																																																																																																																								
(14) 迅速継手	一般型	プラグ	<u>10,000</u>																																																																																																																																																																																																								
		ソケット	<u>10,000</u>																																																																																																																																																																																																								
		同時申請	<u>20,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	小口径型	プラグ	<u>13,000</u>																																																																																																																																																																																																								
		ソケット	<u>13,000</u>																																																																																																																																																																																																								
		同時申請	<u>20,000</u>																																																																																																																																																																																																								
(15) ガス放出防止器	過流式		<u>21,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	過流式(転倒遮断)		<u>21,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	張力式		<u>21,000</u>																																																																																																																																																																																																								
(16) ホースエンド接続具	16-1) 燃焼器ホース用接続金具		<u>11,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	16-2) 金属フレキ用接続金具		省 略																																																																																																																																																																																																								
(17) 感震自動ガス遮断装置	感震部		<u>20,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	遮断部		<u>21,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	制御部		<u>4,000</u>																																																																																																																																																																																																								
	一体型		<u>20,000</u>																																																																																																																																																																																																								
								他規程との整合																																																																																																																																																																																																			
								運用実態との整合																																																																																																																																																																																																			

新	旧	変更理由																																										
X IX 工場審査実施規則(LIA-140-5) 第1条 省略 第2条 工場審査は、次の各号に掲げる書類を添付して申請するものとする。 1 会社の沿革、経歴書 2 会社、工場の組織図(管理職は氏名を記入する。) 3 工場位置図、配置図(材料倉庫、製造設備、試験・検査設備、製品倉庫等に分類する。) 4 工場審査の申請品目及び区分 5 検査設備等、主要試験設備及び製造設備の一覧表(品名、製造者名、仕様、台数等) 6 製造工程図(検査工程図を含む。) 7 品質管理の方法(社内規程一覧表、品質保証体制(フロー図等)) 8 6か間の生産実績(初回のみ) 9 その他必要と認められるもの 第3条 以下省略 X X 工場審査等手数料規則(LIA-140-6) 第1条 管理型検査制度の工場審査等に係る手数料及び交通費等は、次のとおりとする。 ただし、手数料については、消費税は別に納めるものとする。 <table><tr><th></th><th>手 数 料</th><th>交通費等</th></tr><tr><td>(1) 新規の工場審査</td><td>55,000 円</td><td>＊1</td></tr><tr><td>(2) 継続あるいは品目の追加による工場審査</td><td>16,500 円</td><td>＊1</td></tr><tr><td>(3) 現場審査を省略する場合の工場審査</td><td>16,500 円</td><td>－</td></tr><tr><td>(4) 工場(事業所)の追加による工場審査</td><td>16,500 円</td><td>＊1</td></tr><tr><td>(5) 3月又は6月フォローアップ</td><td>－</td><td>＊2</td></tr><tr><td>(6) 1年フォローアップ</td><td>－</td><td>＊3</td></tr></table> 第2条 以下省略 X X I 管理検査抜取表(LIA-140-7) 管理型検査制度における管理検査の検査項目及び抜取数は次のとおりとする。 (1) 調整器 1-1) 単段減圧式調整器 省略 1-2) 自動切替式調整器(二段減圧式調整器を含む。) ① 容量 10 kg/h 以下のもの		手 数 料	交通費等	(1) 新規の工場審査	55,000 円	＊1	(2) 継続あるいは品目の追加による工場審査	16,500 円	＊1	(3) 現場審査を省略する場合の工場審査	16,500 円	－	(4) 工場(事業所)の追加による工場審査	16,500 円	＊1	(5) 3月 又は 6月フォローアップ	－	＊2	(6) 1年フォローアップ	－	＊3	X IX 工場審査実施規則(LIA-140-5) 第1条 省略 第2条 工場審査は、次の各号に掲げる書類を添付して申請するものとする。 1 会社の沿革、経歴書 2 会社、工場の組織図(管理職は氏名を記入する。) 3 工場位置図、配置図(材料倉庫、製造設備、試験・検査設備、製品倉庫等に分類する。) 4 工場審査の申請品目及び区分 5 検査設備等、主要試験設備及び製造設備の一覧表(品名、製造者名、仕様、台数等) 6 製造工程図(検査工程図を含む。) 7 品質管理の方法(社内規程一覧表、品質保証体制(フロー図等)) 8 6ヶ月間の生産実績(初回のみ) 9 その他必要と認められるもの 第3条から第8条 省略 別表 工場審査基準 省略 X X 工場審査等手数料規則(LIA-140-6) 第1条 管理型検査制度の工場審査等に係る手数料及び交通費等は、次のとおりとする。 ただし、手数料については、消費税は別に納めるものとする。 <table><tr><th></th><th>手 数 料</th><th>交通費等</th></tr><tr><td>(1) 新規の工場審査</td><td>50,000 円</td><td>＊1</td></tr><tr><td>(2) 継続あるいは品目の追加による工場審査</td><td>15,000 円</td><td>＊1</td></tr><tr><td>(3) 現場審査を省略する場合の工場審査</td><td>15,000 円</td><td>－</td></tr><tr><td>(4) 工場(事業所)の追加による工場審査</td><td>15,000 円</td><td>＊1</td></tr><tr><td>(5) 3月フォローアップ</td><td>－</td><td>＊2</td></tr><tr><td>(6) 1年フォローアップ</td><td>－</td><td>＊3</td></tr></table> 第2条 以下省略 X X I 管理検査抜取表(LIA-140-7) 管理型検査制度における管理検査の検査項目及び抜取数は次のとおりとする。 (1) 調整器 1-1) 単段減圧式調整器 省略 1-2) 自動切替式調整器(二段減圧式調整器を含む。) ① 容量 10 kg/h 以下のもの		手 数 料	交通費等	(1) 新規の工場審査	50,000 円	＊1	(2) 継続あるいは品目の追加による工場審査	15,000 円	＊1	(3) 現場審査を省略する場合の工場審査	15,000 円	－	(4) 工場(事業所)の追加による工場審査	15,000 円	＊1	(5) 3月フォローアップ	－	＊2	(6) 1年フォローアップ	－	＊3	語句修正 手数料改定 語句修正
	手 数 料	交通費等																																										
(1) 新規の工場審査	55,000 円	＊1																																										
(2) 継続あるいは品目の追加による工場審査	16,500 円	＊1																																										
(3) 現場審査を省略する場合の工場審査	16,500 円	－																																										
(4) 工場(事業所)の追加による工場審査	16,500 円	＊1																																										
(5) 3月 又は 6月フォローアップ	－	＊2																																										
(6) 1年フォローアップ	－	＊3																																										
	手 数 料	交通費等																																										
(1) 新規の工場審査	50,000 円	＊1																																										
(2) 継続あるいは品目の追加による工場審査	15,000 円	＊1																																										
(3) 現場審査を省略する場合の工場審査	15,000 円	－																																										
(4) 工場(事業所)の追加による工場審査	15,000 円	＊1																																										
(5) 3月フォローアップ	－	＊2																																										
(6) 1年フォローアップ	－	＊3																																										

新								旧								変更理由
区 分		同一工場の製造に係る同一型式のもの						区 分		同一工場の製造に係る同一型式のもの						検査規程との 整合 (以下同様)
ロットを形成する個数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下	3,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	ロットを形成する個数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下	3,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	
二 次 用	表 示	15	25	35	50	60	75	二 次 用	表 示	15	25	35	50	60	75	
	気 密															
	安全機構の作動試験 安全弁作動															
	寸 法								5							
	閉 塞 圧 力	2	2	3	3	4	4									
	調 整 圧 力															
一 次 用	表 示	15	25	35	50	60	75	一 次 用	表 示	15	25	35	50	60	75	
	気 密															
	寸 法	5	10	15	20	25	30		寸 法	5	10	15	20	25	30	
	閉 塞 圧 力	2	2	3	3	4	4		閉 塞 圧 力	2	2	3	3	4	4	
	調 整 圧 力								調 整 圧 力							
区 分		同一工場の製造に係る同一型式のもの						区 分		同一工場の製造に係る同一型式のもの						
ロットを形成する個数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以 上 2,000 以下	2,001 以 上 3,000 以下	3,001 以 上 5,000 以下	5,001 以 上 10,000 以下	ロットを形成する個数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以 上 2,000 以下	2,001 以 上 3,000 以下	3,001 以 上 5,000 以下	5,001 以 上 10,000 以下	
分 離 型 一 次 用	表 示	15	25	35	50	60	75	分 離 型 一 次 用	表 示	15	25	35	50	60	75	
	気 密															
	寸 法	5	10	15	20	25	30		寸 法	5	10	15	20	25	30	
	閉 塞 圧 力	2	2	3	3	4	4		閉 塞 圧 力	2	2	3	3	4	4	
	調 整 圧 力								調 整 圧 力							
	補給開始圧力								補給開始圧力							
一 体 型	表 示	15	25	35	50	60	75	一 体 型	表 示	15	25	35	50	60	75	
	気 密															
	安全機構の作動試験															
	寸 法	5	10	15	20	25	30		寸 法	5	10	15	20	25	30	
	閉 塞 圧 力	2	2	3	3	4	4		閉 塞 圧 力	2	2	3	3	4	4	
	調 整 圧 力								調 整 圧 力							
	補給開始圧力								補給開始圧力							
② 容量 10 kg/hを超えるもの								② 容量 10 kg/hを超えるもの								
区 分		同一工場の製造に係る同一型式のもの				区 分		同一工場の製造に係る同一型式のもの								
ロットを形成する個数		25 以下	26 以上 300 以下	301 以上 600 以下	601 以上 1,000 以下	ロットを形成する個数		25 以下	26 以上 300 以下	301 以上 600 以下	601 以上 1,000 以下					
二 次 用	表 示	3	10	20	30	二 次 用	表 示	3	10	20	30					
	気 密															
	安全機構の作動試験															
	寸 法	2	3	4	5		寸 法	2	3	4	5					
	閉 塞 圧 力	1	1	2	2		閉 塞 圧 力	1	1	2	2					
	調 整 圧 力						調 整 圧 力									
一 次 用	表 示	3	10	20	30	一 次 用	表 示	3	10	20	30					
	気 密															
	寸 法	2	3	4	5		寸 法	2	3	4	5					
	閉 塞 圧 力	1	1	2	2		閉 塞 圧 力	1	1	2	2					

新						旧						変更理由						
分離型 一次用	調 整 圧 力					分離型 一次用	調 整 圧 力					検査規程との 整合 (以下同様)						
	表 示	3	10	20	30		表 示	3	10	20	30							
	気 密						気 密											
	寸 法	2	3	4	5		寸 法	2	3	4	5							
	閉 塞 圧 力	1	1	2	2		閉 塞 圧 力	1	1	2	2							
	調 整 圧 力						調 整 圧 力											
補給開始圧力	1	1	2	2	補給開始圧力	1	1	2	2									
一 体 型	表 示	3	10	20	30		表 示	3	10	20	30							
	気 密						気 密											
	安全機構の作動試験						安 全 弁 作 動											
	寸 法	2	3	4	5	寸 法	2	3	4	5								
	閉 塞 圧 力	1	1	2	2		閉 塞 圧 力	1	1	2	2							
	調 整 圧 力						調 整 圧 力											
補給開始圧力	補給開始圧力																	
(2) 低圧ホース(大口径を含む。)						(2) 低圧ホース(大口径を含む。)												
区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の					区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の									
ロットを形成する個数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下	3,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	ロットを形成する個数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下	3,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下			
抜 取 個 数	構 造	15	25	35	50	60	75	抜 取 個 数	構 造 検 査	15	25	35	50	60	75			
	気 密 試 験								気 密 検 査									
	表示・注意事項								表示・注意事項									
	引 張 試 験	1	1	2	2	3	3		引 張 検 査	1	1	2	2	3	3			
(3) 燃焼器用ホース(大口径を含む。)						(3) 燃焼器用ホース(大口径を含む。)												
区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の					区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の									
ロットを形成する個数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下	3,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	ロットを形成する個数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下	3,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下			
抜 取 個 数	構 造	15	25	35	50	60	75	抜 取 個 数	構 造 検 査	15	25	35	50	60	75			
	気 密 試 験								気 密 検 査									
	表示・注意事項								表示・注意事項									
(4) 逆止弁付根元バルブ						(4) 逆止弁付根元バルブ												
区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の				区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の										
ロットを形成する個数		2,000 以下	2,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 7,000 以下	7,001 以上 10,000 以下	ロットを形成する個数		2,000 以下	2,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 7,000 以下	7,001 以上 10,000 以下							
抜 取 個 数	気 密 性 能	15	25	35	50	抜 取 個 数	気 密 性 能	15	25	35	50							
	表 示						表 示											
	逆止弁の作動性能	2	2	2	2		逆止弁作動性能	2	2	2	2							
	逆止弁の漏れ量						逆止弁漏れ量											
(5-1) マイコンメータ						(5-1) マイコンメータ												

新							旧							変更理由																																	
(削除)							① マイコンメータⅡ型 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th colspan="5">同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の</th></tr><tr><th colspan="2">ロットを形成する個数</th><th>1,000 以下</th><th>1,001 以上 5,000 以下</th><th>5,001 以上 10,000 以下</th><th>10,001 以上 30,000 以下</th><th>30,001 以上 50,000 以下</th></tr><tr><td rowspan="7"> 抜 取 個 数</td><td>構 造</td><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">25</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="3">35</td></tr><tr><td>表 示</td></tr><tr><td>気 密 性 能</td></tr><tr><td>流量遮断性能</td><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">6</td></tr><tr><td>圧力検知器</td></tr><tr><td>連動遮断性能</td></tr><tr><td>感震器連動遮断性能</td></tr><tr><td>通 信 機 能</td></tr></table>							区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の					ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下	 抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35	表 示	気 密 性 能	流量遮断性能	2	2	4	4	6	圧力検知器	連動遮断性能	感震器連動遮断性能	通 信 機 能	運用実態との 整合
														区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の																															
														ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下																											
														 抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35																											
															表 示																																
															気 密 性 能																																
															流量遮断性能	2	2	4	4	6																											
															圧力検知器																																
															連動遮断性能																																
															感震器連動遮断性能																																
通 信 機 能																																															
(削除)							② マイコンメータL型 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th colspan="5">同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の</th></tr><tr><th colspan="2">ロットを形成する個数</th><th>1,000 以下</th><th>1,001 以上 5,000 以下</th><th>5,001 以上 10,000 以下</th><th>10,001 以上 30,000 以下</th><th>30,001 以上 50,000 以下</th></tr><tr><td rowspan="7"> 抜 取 個 数</td><td>構 造</td><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">25</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="3">35</td></tr><tr><td>表 示</td></tr><tr><td>気 密 性 能</td></tr><tr><td>流量遮断性能</td><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">6</td></tr><tr><td>通 信 機 能</td></tr><tr><td>圧力検知器</td></tr><tr><td>連動遮断性能</td></tr></table>							区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の					ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下	 抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35	表 示	気 密 性 能	流量遮断性能	2	2	4	4	6	通 信 機 能	圧力検知器	連動遮断性能	運用実態との 整合	
														区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の																															
														ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下																											
														 抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35																											
															表 示																																
															気 密 性 能																																
															流量遮断性能	2	2	4	4	6																											
															通 信 機 能																																
															圧力検知器																																
															連動遮断性能																																
① マイコンメータS型 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th colspan="5">同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の</th></tr><tr><th colspan="2">ロットを形成する個数</th><th>1,000 以下</th><th>1,001 以上 5,000 以下</th><th>5,001 以上 10,000 以下</th><th>10,001 以上 30,000 以下</th><th>30,001 以上 50,000 以下</th></tr><tr><td rowspan="8"> 抜 取 個 数</td><td>構 造</td><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">25</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="3">35</td></tr><tr><td>表 示</td></tr><tr><td>気 密 性 能</td></tr><tr><td>流量遮断機能</td><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">4</td><td rowspan="5">4</td><td rowspan="5">6</td></tr><tr><td>警報器ガス流量 確認遮断機能</td></tr><tr><td>圧力検知器ガス 流量確認遮断機能</td></tr><tr><td>感震器ガス流量 確認遮断機能</td></tr><tr><td>通 信 機 能</td></tr></table>							区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の					ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下	 抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35	表 示	気 密 性 能	流量遮断機能	2	2	4	4	6	警報器ガス流量 確認遮断機能	圧力検知器ガス 流量確認遮断機能	感震器ガス流量 確認遮断機能	通 信 機 能	項番削除に伴う 番号繰り上げ							
							区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の																																						
							ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下																																		
							 抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35																																		
								表 示																																							
								気 密 性 能																																							
								流量遮断機能	2	2	4	4	6																																		
								警報器ガス流量 確認遮断機能																																							
								圧力検知器ガス 流量確認遮断機能																																							
								感震器ガス流量 確認遮断機能																																							
通 信 機 能																																															
③ マイコンメータS型 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th colspan="5">同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の</th></tr><tr><th colspan="2">ロットを形成する個数</th><th>1,000 以下</th><th>1,001 以上 5,000 以下</th><th>5,001 以上 10,000 以下</th><th>10,001 以上 30,000 以下</th><th>30,001 以上 50,000 以下</th></tr><tr><td rowspan="8"> 抜 取 個 数</td><td>構 造</td><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">25</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="3">35</td></tr><tr><td>表 示</td></tr><tr><td>気 密 性 能</td></tr><tr><td>流量遮断性能</td><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">4</td><td rowspan="5">4</td><td rowspan="5">6</td></tr><tr><td>警報器ガス流量 確認遮断性能</td></tr><tr><td>圧力検知器ガス 流量確認遮断性能</td></tr><tr><td>感震器ガス流量 確認遮断機能</td></tr><tr><td>通 信 機 能</td></tr></table>							区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の					ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下	 抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35	表 示	気 密 性 能	流量遮断性能	2	2	4	4	6	警報器ガス流量 確認遮断性能	圧力検知器ガス 流量確認遮断性能	感震器ガス流量 確認遮断機能	通 信 機 能	検 査 規 程 と の 整 合							
							区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の																																						
							ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下																																		
							 抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35																																		
								表 示																																							
								気 密 性 能																																							
								流量遮断性能	2	2	4	4	6																																		
								警報器ガス流量 確認遮断性能																																							
								圧力検知器ガス 流量確認遮断性能																																							
								感震器ガス流量 確認遮断機能																																							
通 信 機 能																																															

新							旧							変更理由
② マイコンメータSB型							④ マイコンメータSB型							項番削除に伴う 番号繰り上げ
区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の					区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の					
ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下	ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下	
抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35	抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35	検査規程との 整合
	表 示													
	気 密 性 能													
	流 量 遮 断 機 能	2	2	4	4	6								
	警 報 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能													
	圧 力 検 知 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能													
	感 震 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能													
	通 信 機 能													
③ マイコンメータS4型							⑤ マイコンメータS4型							項番削除に伴う 番号繰り上げ
区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の					区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の					
ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下	ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下	
抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35	抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35	検査規程との 整合
	表 示													
	気 密 性 能													
	流 量 遮 断 機 能	2	2	4	4	6								
	警 報 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能													
	圧 力 検 知 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能													
	感 震 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能													
	通 信 機 能													
④ マイコンメータE 型							⑥ マイコンメータE 型							項番削除に伴う 番号繰り上げ
区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の					区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の					
ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下	ロットを形成する個数		1,000 以下	1,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	10,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下	
抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35	抜 取 個 数	構 造	15	20	25	30	35	検査規程との 整合
	表 示													
	気 密 性 能													
	流 量 遮 断 機 能	2	2	4	4	6								
	警 報 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能													
	圧 力 検 知 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能													
	感 震 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能													
	通 信 機 能													

新										旧										変更理由								
		通 信 機 能										通 信 機 能								項番削除に伴う 番号繰り上げ								
⑤ マイコンメータ EB型										⑦ マイコンメータ EB型																		
区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の								区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の																
ロットを形成する個数		1,000 以下		1,001 以上 5,000 以下		5,001 以上 10,000 以下		10,001 以上 30,000 以下		30,001 以上 50,000 以下		ロットを形成する個数		1,000 以下		1,001 以上 5,000 以下		5,001 以上 10,000 以下			10,001 以上 30,000 以下		30,001 以上 50,000 以下					
抜 取 個 数	構 造	15		20		25		30		35		抜 取 個 数	構 造	15		20		25			30		35					
	表 示																											
	気 密 性 能																											
	流 量 遮 断 機 能	2		2		4		4		6			流 量 遮 断 機 能	2		2		4			4		6					
	警 報 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能																											
	圧 力 検 知 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能																											
	感 震 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能																											
	通 信 機 能																											
⑥ マイコンメータ E4型										⑧ マイコンメータ E4型										項番削除に伴う 番号繰り上げ								
区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の								区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の																
ロットを形成する個数		1,000 以下		1,001 以上 5,000 以下		5,001 以上 10,000 以下		10,001 以上 30,000 以下		30,001 以上 50,000 以下		ロットを形成する個数		1,000 以下		1,001 以上 5,000 以下		5,001 以上 10,000 以下			10,001 以上 30,000 以下		30,001 以上 50,000 以下					
抜 取 個 数	構 造	15		20		25		30		35		抜 取 個 数	構 造	15		20		25			30		35					
	表 示																											
	気 密 性 能																											
	流 量 遮 断 機 能	2		2		4		4		6			流 量 遮 断 機 能	2		2		4			4		6					
	警 報 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能																											
	圧 力 検 知 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能																											
	感 震 器 ガ ス 流 量 確 認 遮 断 機 能																											
	通 信 機 能																											
(5-2)～(7) 省略										(5-2)～(7) 省略										項番削除に伴う 番号繰り上げ								
(8) ガス漏れ警報遮断装置										(8) ガス漏れ警報遮断装置																		
8-1) 配管型・メータ内蔵型共通										8-1) 配管型・メータ内蔵型共通																		
① 呼び3／4以下(4m³/h 未満)のもの										① 呼び3／4以下(4m³/h 未満)のもの																		
区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の								区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の																
ロットを形成する個数		300 以下		301 以上 700 以下		701 以上 2,000 以下		2,001 以上 3,000 以下		3,001 以上 5,000 以下		5,001 以上 10,000 以下		ロットを形成する個数		300 以下		301 以上 700 以下			701 以上 2,000 以下		2,001 以上 3,000 以下		3,001 以上 5,000 以下		5,001 以上 10,000 以下	
抜 取 個 数	構 造	15		25		35		50		60		75		抜 取 個 数	構 造 検 査	15		25			35		50		60		75	
	気 密 性 能																											
	表 示																											
	説 明 書 等																											
	作 動 性 能	3	4	5	6	7	8	作 動 性 能	3	4	5	6	7		8													

新							旧							変更理由					
② 呼び1以上(4 m³/h 以上)のもの							② 呼び1以上(4 m³/h 以上)のもの							検査規程との 整合(以下同 様)					
区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の も の					区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の も の										
ロットを形成する個数		5 以下	6 以上 20 以下	21 以上 100 以下	101 以上 300 以下	301 以上 1,000 以下	ロットを形成する個数		5 以下	6 以上 20 以下	21 以上 100 以下	101 以上 300 以下	301 以上 1,000 以下						
抜 取 個 数	構 造	1	3	10	20	30	抜 取 個 数	構 造 検 査	1	3	10	20	30						
	気 密 性 能							気 密 検 査											
	表 示							表 示											
	説 明 書 等							説 明 書											
作 動 性 能		1	1	2	3	4	作 動 性 能		1	1	2	3	4						
8-2) 制御部							8-2) 制御部												
区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の も の					区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の も の										
ロットを形成する個数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下	3,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下	ロットを形成する個数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下	3,001 以上 5,000 以下	5,001 以上 10,000 以下				
抜 取 個 数	構 造	15	25	35	50	60	75	抜 取 個 数	構 造 検 査	15	25	35	50	60	75				
	表 示								表 示										
	説 明 書 等								説 明 書										
	作 動 性 能								作 動 性 能										
3		4	5	6	7	8	3		4	5	6	7	8						
(9)、(10) 省略							(9)、(10) 省略												
(11) 対震自動ガス遮断器							(11) 対震自動ガス遮断器												
区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の も の								区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の も の							
		呼び 3／4以下				呼び 1以上						呼び 3／4以下				呼び 1以上			
ロットを形成する個数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下	5 以下	6 以上 20 以下	21 以上 100 以下	101 以上 300 以下	ロットを形成する個数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下	5 以下	6 以上 20 以下	21 以上 100 以下	101 以上 300 以下
抜 取 個 数	気密性能	15	25	35	50	1	3	10	20	抜 取 個 数	気密検査	15	25	35	50	1	3	10	20
	表 示																		
	説明書等																		
	作動性能																		
3		4	5	6	1	1	2	3	3		4	5	6	1	1	2	3		
注:感震器は、呼び 3/4 以下と見なすものとする。							注:感震器は、呼び 3/4 以下と見なすものとする。												
(12) 省略							(12) 省略												
(13) ゴムキャップ							(13) ゴムキャップ												
区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の も の					区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の も の										
ロットを形成する個数		30,000 以下	30,001 以上 70,000 以下	70,001 以上 200,000 以下	200,001 以上 300,000 以下	ロットを形成する個数		30,000 以下	30,001 以上 70,000 以下	70,001 以上 200,000 以下	200,001 以上 300,000 以下								
抜 取 個 数	構 造 検 査	15	25	35	50	抜 取 個 数	構 造 検 査	15	25	35	50								
	気 密 検 査																		
	表 示																		

新							旧							変更理由
(14) 迅速継手 14-1) 迅速継手(大型燃焼器接続用を <u>除く。</u>)							(14) 迅速継手 14-1) 迅速継手(大型燃焼器接続用を除 <u>き、小口径ホース用を含む。</u>)							運用実態との 整合
区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の 物					区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の 物					
ロットを形 成 する個 数		500 以下	501 以上 1,200 以下	1,201 以上 3,200 以下	3,201 以上 10,000 以下	10,001 以上 150,000 以下	ロットを形 成 する個 数		500 以下	501 以上 1,200 以下	1,201 以上 3,200 以下	3,201 以上 10,000 以下	10,001 以上 150,000 以下	
抜 取 個 数	着 脱 作 動	20	32	50	80	125	抜 取 個 数	着 脱 作 動	20	32	50	80	125	
	気 密 性													
	表 示													
14-2) 省略							14-2) 省略							
(15) ガス放出防止器							(15) ガス放出防止器							検査規程との 整合(以下同 様)
区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の 物					区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の 物					
ロットを形 成 する個 数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下		ロットを形 成 する個 数		300 以下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下		
抜 取 個 数	表 示	15	25	35	50		抜 取 個 数	表 示	15	25	35	50		
	気 密 <u>試 験</u>					気 密 <u>性 能</u>								
	漏 れ 量 <u>試 験</u>					漏 れ 量 <u>検 査</u>								
	作 動 <u>試 験</u>					作 動 <u>性 能</u>								
	瞬 間 作 動 <u>試 験</u>	2	3	4	5	瞬 間 作 動		2	3	4	5			
備考1：瞬間作動試験は引張式には適用しない。 備考2：漏れ試験及び作動試験には、転倒しゃ断機能を含むものとする。 但し、転倒しゃ断機能に係る試験は前後左右の任意の1方向とする。							備考1：瞬間作動試験は引張式には適用しない。 備考2：漏れ試験及び作動試験には、転倒しゃ断機能を含むものとする。 但し、転倒しゃ断機能に係る試験は前後左右の任意の1方向とする。							
(16) ホースエンド接続具 16-1) 燃焼器ホース用							(16) ホースエンド接続具 16-1) 燃焼器ホース用							
区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の 物					区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の 物					
ロットを形 成 する個 数		10,000 以下	10,001 以上 20,000 以下	20,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下		ロットを形 成 する個 数		10,000 以下	10,001 以上 20,000 以下	20,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下		
抜 取 個 数	表 示	25	35	50	75		抜 取 個 数	表 示	25	35	50	75		
	構 造 ・ 寸 法	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2		
	気 密 <u>試 験</u>													
16-2) 金属フレキシブルホース用							16-2) 金属フレキシブルホース用							
区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の 物					区 分		同 ー 工 場 の 製 造 に 係 る 同 ー 型 式 の 物					
ロットを形 成 する個 数		10,000 以下	10,001 以上 20,000 以下	20,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下		ロットを形 成 する個 数		10,000 以下	10,001 以上 20,000 以下	20,001 以上 30,000 以下	30,001 以上 50,000 以下		
抜 取 個 数	表 示	25	35	50	75		抜 取 個 数	表 示	25	35	50	75		
	構 造 ・ 寸 法	2	2	2	2	2		2	2	2	2			
	気 密 <u>試 験</u>													

新										旧										変更理由
(17) 感震自動ガス遮断装置										(17) 感震自動ガス遮断装置										検査規程との 整合
区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の								区 分		同 一 工 場 の 製 造 に 係 る 同 一 型 式 の も の								
		呼び3／4以下				呼び1以上						呼び3／4以下				呼び1以上				
ロ ッ ト を 形 成 す る 個 数		300 以 下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下	5 以下	6 以上 20 以下	21 以上 100 以下	101 以上 300 以下	ロ ッ ト を 形 成 す る 個 数		300 以 下	301 以上 700 以下	701 以上 2,000 以下	2,001 以上 3,000 以下	5 以下	6 以上 20 以下	21 以上 100 以下	101 以上 300 以下	
抜 取 個 数	気密性能	15	25	35	50	1	3	10	20	抜 取 個 数	気密性能	15	25	35	50	1	3	10	20	
	表 示										表 示									
	説明書等										説明書等									
	作動性能	3	4	5	6	1	1	2	3		作動性能	3	4	5	6	1	1	2	3	
注：感震部単体及び一体型（一体型とは、「感震器と制御部の一体型」をいう。）は、呼び 3/4 以下と見なすものとする。										注：感震部単体及び一体型（一体型とは、「感震器と制御部の一体型」をいう。）は、呼び 3/4 以下と見なすものとする。										
X X II 附 則										X X II 附 則										
附 則（平成 6 年 4 月 1 日制定） 1 この検査制度は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。										附 則（平成 6 年 4 月 1 日制定） 1 この検査制度は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。										
附 則（平成 6 年 10 月 1 日改正） 1 この改正は、平成 6 年 10 月 1 日から施行する。 2 品目（配管用フレキ管・継手、ガス漏れ警報遮断装置）を追加する。										附 則（平成 6 年 10 月 1 日改正） 1 この改正は、平成 6 年 10 月 1 日から施行する。 2 品目（配管用フレキ管・継手、ガス漏れ警報遮断装置）を追加する。										
附 則（平成 8 年 5 月 1 日改正） 1 この改正は、平成 8 年 5 月 1 日から施行する。 2 品目（単段減圧式調整器、高圧ホース、自記圧力計）を追加する。										附 則（平成 8 年 5 月 1 日改正） 1 この改正は、平成 8 年 5 月 1 日から施行する。 2 品目（単段減圧式調整器、高圧ホース、自記圧力計）を追加する。										
附 則（平成 10 年 4 月 1 日改正） 1 この改正は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。 2 品目（対震自動ガス遮断器、塩化ビニルホース、ホースバンド、ゴムキャップ、迅速継手、迅速継手付ゴム管及び塩化ビニルホース、ガス放出防止器、安全アダプター、ホースエンド接続具、感震自動ガス遮断装置）を追加する。										附 則（平成 10 年 4 月 1 日改正） 1 この改正は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。 2 品目（対震自動ガス遮断器、塩化ビニルホース、ホースバンド、ゴムキャップ、迅速継手、迅速継手付ゴム管及び塩化ビニルホース、ガス放出防止器、安全アダプター、ホースエンド接続具、感震自動ガス遮断装置）を追加する。										
附 則（平成 14 年 4 月 1 日改正） 1 この改正は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。										附 則（平成 14 年 4 月 1 日改正） 1 この改正は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。										
附 則（平成 24 年 4 月 1 日改正） 1 この改正は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 2 一般財団法人の登記を行った日から「財団法人」を「一般財団法人」に改める。										附 則（平成 24 年 4 月 1 日改正） 1 この改正は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 2 一般財団法人の登記を行った日から「財団法人」を「一般財団法人」に改める。										
附 則（平成 29 年 8 月 1 日改正） 1 この改正は、平成 29 年 8 月 1 日から施行する。 2 品目（塩化ビニルホース、迅速継手付ゴム管及び塩化ビニルホース、安全アダプター）を削除する。										附 則（平成 29 年 8 月 1 日改正） 1 この改正は、平成 29 年 8 月 1 日から施行する。 2 品目（塩化ビニルホース、迅速継手付ゴム管及び塩化ビニルホース、安全アダプター）を削除する。										
附 則（令和 5 年 11 月 1 日改正） 1 この改正は、令和 5 年 11 月 1 日から施行する。										附 則（令和 5 年 11 月 1 日改正） 1 この改正は、令和 5 年 11 月 1 日から施行する。										
<u>附 則（令和 8 年 10 月 1 日改正）</u> <u>1 この改正は、令和 8 年 10 月 1 日から施行する。</u>																				

新	旧	変更理由								
XXⅢ 申請等の様式集 （様式第1）～（様式第11） 省略 （様式第 1 2） <table><tr><td>×整 理 番 号</td><td></td></tr><tr><td>×受理年月日</td><td></td></tr></table> 証 票 管 理 責 任 者 登 録 届 出 書 年 月 日 一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会 理事長 殿 氏名又は名称及び法人に あつてはその代表者の氏名 印 住所 管理型検査制度（LIA-140）に基づき、次のとおり証票管理責任者の登録を届け出します。 1 事業所の名称及び住所 2 対象品目 3 証票管理責任者の氏名 4 証票管理責任者の所属部署及び役職名 証票管理責任者変更届出受付証 この通知を以て、上記のとおり証票管理責任者として登録<u>します。</u> 年 月 日 一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会 理事長 印 （備考）1 ×印の項は記載しないこと。 2 この用紙の大きさは、A4とすること。 （様式第13）以降省略	×整 理 番 号		×受理年月日		XXⅢ 申請等の様式集 （様式第1）～（様式第11） 省略 （様式第 1 2） <table><tr><td>×整 理 番 号</td><td></td></tr><tr><td>×受理年月日</td><td></td></tr></table> 証 票 管 理 責 任 者 登 録 届 出 書 年 月 日 一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会 理事長 殿 氏名又は名称及び法人に あつてはその代表者の氏名 印 住所 管理型検査制度（LIA-140）に基づき、次のとおり証票管理責任者の登録を届け出します。 1 事業所の名称及び住所 2 対象品目 3 証票管理責任者の氏名 4 証票管理責任者の所属部署及び役職名 証票管理責任者変更届出受付証 この通知を以て、上記のとおり証票管理責任者として登録<u>し、前任者の登録を抹消します。</u> 年 月 日 一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会 理事長 印 （備考）1 ×印の項は記載しないこと。 2 この用紙の大きさは、A4とすること。 （様式第13）以降省略	×整 理 番 号		×受理年月日		誤記修正
×整 理 番 号										
×受理年月日										
×整 理 番 号										
×受理年月日										